



Dato za izvedbu <b>26.02.07.</b>		Mesto br. <b>6066</b>		Temperatura punjenja $\leq 20/90^{\circ}\text{C}$		Prom. br. <b>0222-0</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
Fabrikationsstechnisch <b>HTP</b>		Mündung Nr. <b>6066</b>		Anfülltemperatur $\leq 20/90^{\circ}\text{C}$		Prom. Datum		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
Fabrikationsstechnisch <b>HTP</b>		Promijer vratu HA-Durchm. <b>53 mm</b>		Temperatura obrade Konditionierungs-Temp $\leq 95^{\circ}\text{C}$		Prom. Datum		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
Kontrola PT: <b>HTP</b>		Min. god. kroz vrat Hidsealite d. kroz. min. <b>- mm</b>		Mesto br. <b>568/212 OD 14.07.99</b>		Kont. Gepr. <b>Z</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
Kontrola PT: <b>HTP</b>		Sadržaj do vrha Inhet randvoll <b>212 ml ± 4 ml</b>		Mesto br. <b>568/212 OD 14.07.99</b>		Kont. Gepr. <b>Z</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
Kupac/Kunde		Sadržaj punjenja Inhet fullvoll <b>212 ml</b>		Mesto br. <b>568/212 OD 14.07.99</b>		Kont. Gepr. <b>Z</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
CAD		Teža cca <b>130 g</b>		Mesto br. <b>568/212 OD 14.07.99</b>		Kont. Gepr. <b>Z</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
6N568.0212.6066		A) broj artikala u skladu sa propisanim načinom označavanja <b>23.02.07</b>		Mesto br. <b>568/212 OD 14.07.99</b>		Kont. Gepr. <b>Z</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
CENTERGLASSLINE		TEGLA VENECIJA		Mesto br. <b>568/212 OD 14.07.99</b>		Kont. Gepr. <b>Z</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	
6N568.0212.6066_A		212 ml		Mesto br. <b>568/212 OD 14.07.99</b>		Kont. Gepr. <b>Z</b>		Tekući br. <b>BB</b>		T/F	